


■ Tipologia

Cavi multipolari per posa fissa - Classe di reazione al fuoco Cca, s3, d1, a3

■ Descrizione

Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)



<Pm> Mondini Cavi FG16OR16 0,6/1kV 24x1,50 Cca-s3 d1 a3 IEMMEQU EFP <ordine>

■ Certificazioni

Organismo di certificazione IMQ 0051
BT 2014/35/UE, RoHS 2011/65/EU

■ Norme di riferimento

CEI-UNEL 35322

■ Riferimenti conformità CPR

- Famiglia univoca	FG16OR16
- Declaration of Performance (D.o.P.)	243-17
- Norme di riferimento	50575:2014 + EN 50575/A1:2016
- Classe di prestazione	Cca - s3, d1, a3
- Classificazione	EN 13501-6
- Emissione di calore	EN 50399
- Propagazione della fiamma	EN 60332-1-2
- Gas alogenidrici / emissione fumi	EN 60754-2 / EN 61034-2

■ Impieghi

Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione.
Cavi idonei per il trasporto di energia e segnalazione in impianti di bassa tensione fino a 1.000 V in installazioni civili o industriali.
Adatti per posa all'interno, in ambienti anche bagnati, e all'esterno. Posa fissa su muratura e strutture metalliche, in aria libera su passerelle, canalette o tubazioni.
Possono essere direttamente interrati.

■ Note

Maggiori dettagli per tipo di impiego e posa sulla norma CEI 20-67 "Guida all'uso dei cavi 0,6/1kV".

■ Dati tecnici

- Colore anime	nero numerato bianco + giallo-verde
N	
- Colore guaina	Grigio RAL 7035
- Marcatura	<Pm> Mondini Cavi FG16OR16 0,6/1kV <sez> Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP <ordine>
- Classe conduttore	Classe 5 - rame rosso
- Isolante	G16
- Guaina	R16
- Tensione nominale	600/1000 V
- Tensione di prova	4000 V C.A.
- Temperatura massima di esercizio	90 °C
- Temperatura minima di posa	0 °C
- Temperatura di corto circuito	250 °C
- Raggio di curvatura	6 volte il diametro esterno del cavo
- Sforzo di trazione	50 N per mmq di sezione del rame

www.mondini.com

Scheda tecnica

FG160R16

N° conduttori x sezione nominales	Ø indicativo dei conduttori	Spessore medio isolante	Spessore medio guaina	Ø indicativo cavo finito	Peso indicativo del cavo	Resistenza elettrica massima a 20 °C	Portate (A) Posa in aria	Portate (A) Posa in tubo	Portate (A) Posainterrata
N x mmq.	mm	mm	mm	mm	kg/km	Ω/km	A	A	A
7 x 1,5	1,60	0,70	1,80	14,30	301	13,3	13	11,5	16
7 x 2,5	2,00	0,70	1,80	15,80	397	7,98	17,5	15,5	21
10 x 1,5	1,60	0,70	1,80	16,30	389	13,4	13	11,5	16
10 x 2,5	2,00	0,70	1,80	18,10	520	8,06	17,5	15,5	21
12 x 1,5	1,60	0,70	1,80	17,20	438	13,4	11	9,5	12,5
12 x 2,5	2,00	0,70	1,80	19,20	593	8,06	13,5	12	17,5
16 x 1,5	1,60	0,70	1,80	19,20	551	13,4	11	9,5	12,5
16 x 2,5	2,00	0,70	1,80	21,60	759	8,06	13,5	12	17,5
19 x 1,5	1,60	0,70	1,80	20,00	610	13,4	9	8	11,5
19 x 2,5	2,00	0,70	1,80	22,60	847	8,06	12	10,5	14
24 x 1,5	1,60	0,70	1,80	22,50	775	13,5	9	8	11,5
24 X 2,5	2,00	0,70	1,80	25,30	1.070	8,10	12	10,5	14