


Tipologia

Cavi unipolari per posa fissa - Classe di reazione al fuoco Cca, s3, d1, a3

Descrizione

Cavi per energia isolati in gomma di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

**Certificazioni**

Organismo di certificazione IMQ 0051
BT 2014/35/UE, RoHS 2011/65/EU

Norme di riferimento

CEI-UNEL 35318

Riferimenti conformità CPR

Famiglia univoca	FG16R16
Declaration of Performance (D.o.P.)	165-17
Norme di riferimento	50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Classe di prestazione	Cca - s3, d1, a3
Classificazione	EN 13501-6
Emissione di calore	EN 50399
Propagazione della fiamma	EN 60332-1-2
Gas alogenidrici / emissione fumi	EN 60754-2 / EN 61034-2

Impieghi

Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione.

Cavi idonei per il trasporto di energia in impianti di bassa tensione fino a 1.000 V in installazioni civili o industriali.

Adatti per posa all'interno, in ambienti anche bagnati, e all'esterno. Posa fissa su muratura e strutture metalliche, in aria libera su passerelle, canalette o tubazioni. Possono essere direttamente interrati.

Note

Maggiori dettagli per tipo di impiego e posa sulla norma CEI 20-67 "Guida all'uso dei cavi 0,6/1kV".

Dati tecnici

Colore anima	Nero
Colore guaina	Grigio RAL 7035
Marcatura	<Pm> Mondini Cavi FG16R16 0,6/1kV <sez> Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP <ordine>
Classe conduttore	Classe 5 - rame rosso
Isolante	G16
Guaina	R16
Tensione nominale	600/1000 V
Tensione di prova	4000 V C.A.
Temperatura massima di esercizio	90 °C
Temperatura minima di posa	0 °C
Temperatura di corto circuito	250 °C
Raggio di curvatura	4 volte il diametro esterno del cavo
Sforzo di trazione	50 N per mmq di sezione del rame

www.mondini.com

Scheda tecnica

FG16R16

N° conduttori x sezione nominale	Ø indicativo dei conduttori	Spessore medio isolante	Spessore medio guaina	Ø indicativo cavo finito	Peso indicativo del cavo	Resistenza elettrica massima a 20 °C	Portate (A) Posa in aria	Portate (A) Posa in tubo	Portate (A) Posa interrata
N x mmq.	mm	mm	mm	mm	kg/km	Ω/km	A	A	A
1 x 1,5	1,60	0,70	1,4	6,70	63	13,3	24	20	21
1 x 2,5	2,00	0,70	1,4	7,20	77	7,98	33	28	27
1 x 4	2,50	0,70	1,4	7,70	96	4,95	45	37	35
1 x 6	3,10	0,70	1,4	8,40	121	3,30	58	48	44
1 x 10	4,10	0,70	1,4	9,30	167	1,91	80	66	59
1 x 16	5,20	0,70	1,4	10,40	231	1,21	107	88	77
1 x 25	6,50	0,90	1,4	12,10	329	0,780	135	117	100
1 x 35	7,50	0,90	1,4	13,10	428	0,554	169	144	121
1 x 50	9,00	1,00	1,4	15,00	586	0,386	207	175	150
1 x 70	11,00	1,10	1,4	17,30	808	0,272	268	222	184
1 x 95	12,70	1,10	1,5	19,60	1054	0,206	328	269	217
1 x 120	13,70	1,20	1,5	20,80	1.290	0,161	383	312	251
1 x 150	16,00	1,40	1,6	23,30	1637	0,129	444	355	287
1 x 185	17,40	1,60	1,6	25,10	1923	0,106	510	417	323
1 x 240	20,00	1,70	1,8	28,70	2.580	0,0801	607	490	379
1 x 300	23,10	1,80	1,8	32,30	3245	0,0641	703	-	429
1 x 400	27,20	2,00	2,0	37,20	4.282	0,0486	823	-	500